

# Flammatex E120

Brandgardin



Flammatex E120 förhindrar spridning av rök och brandgaser i upp till 120 minuter. CE-märkt med brandklass E 120 — ett kostnadseffektivt alternativ där strålningsskydd inte krävs.

**E 120**

Brandklass

**7,9 × 6 m**

Max storlek

**0,5 kg/m<sup>2</sup>**

Vikt

**< 40 dB**

Ljudnivå

## Varför välja Flammatex E120?

- ✓ E 120 — stoppar rök och brandgaser i 120 minuter
- ✓ Kostnadseffektivt alternativ där strålningsskydd inte krävs
- ✓ Textilbaserad — tyst och diskret
- ✓ Kompakt kassett — minimal visuell påverkan

# Användningsområden

Industri & Lager	Logistikcenter	Garage & P-hus
Kontor	Butik & Handel	Restaurang

## Egenskaper och funktioner

- ✓ CE-märkt enligt EN 16034 + EN 13241
- ✓ Kan kopplas till alla typer av brandlarm
- ✓ Nödöppningsfunktion för utrymning
- ✓ Styrskåp med självtest var 48:e timma

## Teknisk specifikation

<b>Brandklass</b>	E 120 (EN 16034, EN 13241)
<b>Max bredd</b>	7 900 mm
<b>Max höjd</b>	6 000 mm
<b>Vikt</b>	0,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Brandresistent textil, glasfiber
<b>Kassettmått</b>	200 × 200 mm
<b>Styrskenor</b>	100 × 45 mm
<b>Drift</b>	230V motor, batteribackup

## Så här fungerar det

1

### Förfrågan

Kontakta oss med era mått och krav

2

### Rådgivning

Vi rekommenderar rätt produkt och lösning

3

### Offert

Detaljerad offert inom 24 timmar

4

### Installation

Professionell montage av certifierade tekniker

## Service & Garanti

- Årlig funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar
- Serviceavtal med utökad garanti tid tillgängligt
- Reservdelar och support direkt från BVS
- Certifierade servicetekniker i hela Sverige

## Begär offert idag

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning och offert.

[info@bvs1.se](mailto:info@bvs1.se) +46 8 771 00 40 [www.bvs1.se](http://www.bvs1.se)

Sverige: Saltsjö-Boo | Norge: Oslo